



## PRODUKTDATABLAD

### EK 3-STAV MARZIPAN MUFFIN, 5Gc (art. nr: 650540)

<b>LEVERANTÖR:</b>	BARLINEK S.A.																		
<b>GOLVTYP:</b>	lamellparkett																		
<b>TRÄSLAG:</b>	ek																		
<b>STAV:</b>	3-stav 																		
<b>SORTERING:</b>	Family  Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färgnyanser; olika längder av stavar; sunda kvistar samt medelstora och små spacklade kvistar får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.																		
<b>YTBEHANDLING:</b>	UV mattlack, gråaserad, borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager härddas med UV-strålning.																		
<b>KANTFASNING:</b>	ingen																		
<b>HÅRDHET:</b>	3,7 Brinell																		
<b>LACKENS SLITSTYRKA:</b>	ca. 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1																		
<b>LÄGGNING:</b>	Clickgol, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gs Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.    <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk">https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk</a>																		
<b>GOLVVÄRME:</b>	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.																		
<b>UPPBYGGNAD:</b>	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärsågande mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.																		
<b>GARANTITID:</b>	20 år																		
<b>SLIPNING:</b>	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvet's slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.																		
<b>DIMENSIONER (EN BRÄDA)</b>	<table border="0"> <tr> <td>längd</td> <td>2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td>bredd</td> <td>207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>slitskiktens tjocklek</td> <td>3,2 mm</td> </tr> </table>	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	3,2 mm										
längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)																		
bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)																		
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)																		
slitskiktens tjocklek	3,2 mm																		
<b>FÖRPACKNING</b>	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4"><b>paket</b></td> <td><b>dimensioner (LxBxH)</b></td> <td>2208 x 226 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td><b>antal brädor</b></td> <td>7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm</td> </tr> <tr> <td><b>m2</b></td> <td>3,18 m2</td> </tr> <tr> <td><b>vikt</b></td> <td>26,2 kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"><b>pall</b></td> <td><b>dimensioner (LxBxH)</b></td> <td>2208 x 1160 x 930 mm</td> </tr> <tr> <td><b>antal paket</b></td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td><b>m2</b></td> <td>127,2 m2</td> </tr> <tr> <td><b>vikt</b></td> <td>1 052 kg</td> </tr> </table>	<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 226 x 100 mm	<b>antal brädor</b>	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	<b>m2</b>	3,18 m2	<b>vikt</b>	26,2 kg	<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1160 x 930 mm	<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket	<b>m2</b>	127,2 m2	<b>vikt</b>	1 052 kg
<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>		2208 x 226 x 100 mm																
	<b>antal brädor</b>		7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm																
	<b>m2</b>		3,18 m2																
	<b>vikt</b>	26,2 kg																	
<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1160 x 930 mm																	
	<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket																	
	<b>m2</b>	127,2 m2																	
	<b>vikt</b>	1 052 kg																	