


## PRODUKTDATABLAD

### ASK PLANK PLATINUM 5Gc (art. nr: 650537)

<b>LEVERANTÖR:</b>	BARLINEK S.A.											
<b>GOLVTYP:</b>	lamellparkett											
<b>TRÄSLAG:</b>	ask											
<b>STAV:</b>	plank											
<b>SORTERING:</b>	Natur/Rustik Varierande ådring; askens naturliga färgskiftningar samt större sunda och spacklade kvistar får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.											
<b>YTBEHANDLING:</b>	UV mattlack, grålaserad och borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: 1 lager grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytack. Varje lager hårdas med UV-strålning.											
<b>KANTFASNING:</b>	JA - runt om											
<b>HÅRDHET:</b>	4,0 Brinell											
<b>LACKENS SLITSTYRKA:</b>	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1											
<b>LÄGGNING:</b>	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningssanvisning finns i varje paket. 											
<b>GOLVVÄRME:</b>	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.											
<b>UPPBYGGNAD:</b>	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärsgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.											
<b>GARANTITID:</b>	20 år											
<b>SLIPNING:</b>	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.											
<b>DIMENSIONER (EN BRÄDA)</b>	<table border="0"> <tr> <td>längd</td> <td>2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td>bredd</td> <td>180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>slitskiktens tjocklek</td> <td>2,5 mm</td> </tr> </table>	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	2,5 mm			
längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)											
bredd	180 mm (tolerans: ± 0,2 mm)											
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)											
slitskiktens tjocklek	2,5 mm											
<b>FÖRPACKNING</b>	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2"><b>paket</b></td> <td><b>dimensioner (LxBxH)</b></td> <td>2208 x 200 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td><b>antal brädor</b></td> <td>7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm</td> </tr> <tr> <td><b>m2</b></td> <td></td> <td>2,77 m2</td> </tr> <tr> <td><b>vikt</b></td> <td></td> <td>23,7 kg</td> </tr> </table>	<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 200 x 100 mm	<b>antal brädor</b>	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	<b>m2</b>		2,77 m2	<b>vikt</b>		23,7 kg
<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>		2208 x 200 x 100 mm									
	<b>antal brädor</b>	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm										
<b>m2</b>		2,77 m2										
<b>vikt</b>		23,7 kg										
<b>pall</b>	<table border="0"> <tr> <td><b>dimensioner (LxBxH)</b></td> <td>2208 x 1030 x 890 mm</td> </tr> <tr> <td><b>antal paket</b></td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td><b>m2</b></td> <td>110,8 m2</td> </tr> <tr> <td><b>vikt</b></td> <td>961 kg</td> </tr> </table>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1030 x 890 mm	<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket	<b>m2</b>	110,8 m2	<b>vikt</b>	961 kg			
<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1030 x 890 mm											
<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket											
<b>m2</b>	110,8 m2											
<b>vikt</b>	961 kg											