

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Døren har ett ram-tre i furu med dobbelt ram-tre i toppen (80mm) for feste til dørpumpe.

Døren er isolert med polystyren med 0,5mm aluminiumsplate som fuktsperre på innsiden og yttersiden.

Standard dør har HDF plate på begge sider som det blir frest profiler i før den blir malt med polyuretan grunning og polyuretan maling. Standard farge er: hvit NCS S 0502-Y andre farger se merkelapp på toppen av dørbladet.

Døren leveres med justerbare og innbruddforsterkede hengsler, justerbart sluttstykke og pakning i døren.

Terskelen leveres som livsløpsstandard (25mm) i eik med aluminium slitekant, utvendig del er av aluminium.

FG-godkjent låseenhet og FG-godkjent sylinder.

Døren leveres med låskasse Assa Connect 2002 og sylinder 1285 C Sec matt krom, sluttstykke Assa 1487-11

Karmdybde 105 mm. Med ferdig montert Adjufix karmhylser i karmen

Antatt levetid/brukstid

10 års formgaranti mot buing av dørbladet i.h.t Norsk Standard

2 års fabrikkasjonsgaranti

5 års reklamasjonsrett i.h.h.t. Forbrukerkjøpsloven

Dører med mørke farger dekkes ikke av garanti ved bleking/falming

Innadslående dører har ingen formgarant

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Malte dører: Dørblad og karm vokses med mild bil-voks, for eksempel Turtle Wax uten slipemiddel, 1-3 ganger pr. år, Avhengig av klimatiske forhold på stedet. Voksen gir en beskyttende hinne som øker levetiden og bevarer overflaten på døren. Husk at også dørens fire kanter skal behandles.

Dersom overflaten falmer noe over tid, kan den mettes med en egnet olje. Oljen smøres på og tørkes av umiddelbart. Dette vil få frem glansen i overflaten igjen. Owatrol Polytrol er olje som kan benyttes.

Vedlikehold av sylindere: Alle sylindere trenger vedlikehold og smøring for å opprettholde best mulig funksjon over tid. Sylindere bør smøres 1-2 ganger pr. år. Utvendig monterte sylindere anbefales smurt hver høst. Dette forebygger slitasje og eventuelle funksjonsproblemer i sylindere.

NB! Bruk aldri vanlig olje eller grafitt i sylindere – dette kan gi funksjonsproblemer. Benytt kun låsolje!

Ved eventuelle funksjonsproblemer i låssylindere anbefales en lett dusj med låsolje. Test deretter funksjonen med nøkkelen og tørk rent. Ved gjentatte funksjonsforstyrrelser anbefales at en autorisert forhandler reparerer eventuelle skadede/slitte deler i sylindere.

Etterjustering av dør:

Hengsle: på toppen av hengslene er det ett dekklokk som skrues av, under den er det en 5mm umbrako skrue, skrues denne ned så heises døren på hengselen. NB alle hengsler må justeres likt.

Sluttstykke i karmen: Presset til tetningslisten på døren justeres med sluttstykket, over det øvre og under det nedre firkantede hullet i sluttstykket er det ett 5mm hull, her justerer du med en flat skrutrekker. Skru med klokken så blir det mer press på tetningslisten.

Ettersyn/kontroll

Overflaten må sjekkes med jevne mellomrom for eventuelle skader, ved skade i malingen så må dette utbedres umiddelbart så ikke fukt trenger inn i underlaget. Skrap vekk løs maling, kommer den brune HDF skiven til syne så må denne forsegles med akryl før eventuell sparkles / males.

Ved overmaling så benyttes Norsjø vannbasert dør og vindusmaling, vask overflaten med rødsprit og matt-slip det området som skal males med 220 kornet sandpapir før det males.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Dørblad og karm vokses med mild bil-voks, for eksempel Turtle Wax uten slipemiddel, 1-3 ganger pr. år, avhengig av klimatiske forhold på stedet.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Side 1 av 2

© Norsk byggtjeneste oda as

Informasjonen er tilrettelagt av



FDV-DOKUMENTASJON

Diplomat Norge AS
Ytterdør

Ytterdører 1330
NOBB moduinr. 21489620

FDV-m21489620

3. MILJØPAVIRKNING

Anbefalt utluftingstid/Inneklima relevant tidsverdi

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

4. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMATE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshandtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _____ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

<i>Produsent/importør</i>	Diplomat Norge AS
<i>Organisasjonsnr.</i>	NO 968 737 767 MVA
<i>Postadresse</i>	968737767
<i>Postnr. og poststed</i>	Borgeskogen
<i>Telefon</i>	3160 STOKKE
<i>E-post</i>	33 36 04 40
<i>Internettadresse</i>	salg@diplomat.no
	www.diplomat.no

© Norsk byggtjeneste oda as
Informasjonen er tilrettelagt av

odo