



## PRODUKTDATABLAD

### EIK PLANK CAMEL 155 MM 5Gc (art. nr: 650689)

<b>LEVERANDØR</b>	BARLINEK S.A.		
<b>GULVTYPE:</b>	lamellparkett		
<b>TRESLAG:</b>	eik		
<b>STAV:</b>	planke		
<b>SORTERING:</b>	Familie  Varierende åremønstre; levende utseende med naturlige og livlige farger, fargenyanser; sunne kvister og mellomstore og små sparklede kvister kan forekomme. Overflate langs kantene. Små brister i tre og i reparasjoner er mulig på børstede overflater.		
<b>OVERFLATEBEHANDLING:</b>	UV mattlakk, børstet; Gulvet overflatebehandles med 6 lag: 1 lag grunning, 3 lag grunnlakk, 2 lag overflatelakk. Hvert lag herdes med UV-stråling.		
<b>KANTFASING:</b>	JA – rundt om		
<b>HARDHET:</b>	3,7 Brinell		
<b>LAKKENS SLITESTYRKE:</b>	> 3000 runder (Taber-test med fallende sand, norm: EN-14354); klasse WR1		
<b>LEGGING:</b>	Klikkgulv, limfri legging; gulvet kan også limes til undergulvet. Sammenføyning: Barclick og 5Gc Barlock på kortsiden. Leggeanvisning finnes i hver pakke.		
			
<b>GULVVARME:</b>	Gulvet kan monteres på gulvvarmesystem (se anvisningen). Dette gjelder både elektrisk og vannbåren gulvvarme.		
<b>OPPBYGNING:</b>	Parketten er oppbygd av 3 lag ekte tre: overflatesjikt – hardtre, mellomsjikt – tverrgående myktre, bunnsjikt – langsgående myktre.		
<b>GARANTITID:</b>	20 år		
<b>SLIPING:</b>	Slitelaget kan slipes 1–2 ganger avhengig av gulvets slitasje og mulige skader. Arbeidet bør utføres av en fagperson.		
<b>DIMENSJONER (EN PLANKE)</b>			
	<b>lengde</b>	2200 mm (toleranse: +/- 0,1 %)	
	<b>bredde</b>	155 mm (toleranse: ± 0,2 mm)	
	<b>tykkelse</b>	14 mm (tillatt teglavstand, dvs. nivåforskjell mellom to sammenlagte planker: ≤ 0,2 mm)	
	<b>slitesjiktets tykkelse</b>	2,5 mm	
<b>FORPAKNING</b>			
<b>pakke</b>	<b>dimensjoner (LxBxH)</b>	2208 x 175 x 100 mm	
	<b>antall planker</b>	7 stk. 2200 mm eller 6 stk. 2200 mm + 2 stk. 1092 mm eller 6 stk. 2200 mm + 1 stk. 2172 mm	
	<b>m2</b>	2,38 m2	
	<b>vekt</b>	20,6 kg	
	<b>pall</b>	<b>dimensjoner (LxBxH)</b>	2208 x 1050 x 890 mm
	<b>antall pakker</b>	6 x 8 = 48 pakker	
	<b>m2</b>	114,24 m2	
	<b>vekt</b>	1005 kg	