



PRODUKTDATABLAD

EIK PLANK GARDA 155 MM 5Gc (art.nr: 650687)

LEVERANDØR	BARLINEK S.A.		
GULVTYPE:	lamellparkett		
TRESLAG:	eik		
STAV:	planke		
SORTERING:	Land Varierende åremønstre; levende utseende med naturlige og livlige farger, fargenyanser, store sunne og sparklede kvister og sprekker kan forekomme. Små brister i tre og i reparasjoner er mulig på børstede overflater.		
OVERFLATEBEHANDLING:	UV mattlakk, brunfarget og børstet; Gulvet overflatebehandles med 6 lag: 1 lag grunning, 3 lag grunnlakk, 2 lag overflatelakk. Hvert lag herdes med UV-stråling.		
KANTFASING:	JA – rundt om		
HARDHET:	3,7 Brinell		
LAKKENS SLITESTYRKE:	> 3000 runder (Taber-test med fallende sand, norm: EN-14354); klasse WR1		
LEGGING:	Klikkgulv, limfri legging; gulvet kan også limes til undergulvet. Sammenføyning: Barclick og 5Gc Barlock på kortsiden. Leggeanvisning finnes i hver pakke.		
			
GULVVARME:	Gulvet kan monteres på gulvvarmesystem (se anvisningen). Dette gjelder både elektrisk og vannbåren gulvvarme.		
OPPBYGNING:	Parketten er oppbygd av 3 lag ekte tre: overflatesjikt – hardtre, mellomsjikt – tverrgående myktre, bunnsjikt – langsgående myktre.		
GARANTITID:	20 år		
SLIPING:	Slitelaget kan slipes 1–2 ganger avhengig av gulvets slitasje og mulige skader. Arbeidet bør utføres av en fagperson. OBS! Gulvet er ikke gjennomfarget.		
DIMENSJONER (EN PLANKE)			
	lengde	2200 mm (toleranse: +/- 0,1 %)	
	bredde	155 mm (toleranse: ± 0,2 mm)	
	tykkelse	14 mm (tillatt teglavstand, dvs. nivåforskjell mellom to sammenlagte planker: ≤ 0,2 mm)	
	slitesjiktets tykkelse	2,5 mm	
FORPAKNING			
pakke	dimensjoner (LxBxH)	2208 x 175 x 100 mm	
	antall planker	7 stk. 2200 mm eller 6 stk. 2200 mm + 2 stk. 1092 mm eller 6 stk. 2200 mm + 1 stk. 2172 mm	
	m2	2,38 m2	
	vekt	20,6 kg	
	pall	dimensjoner (LxBxH)	2208 x 1050 x 890 mm
	antall pakker	6 x 8 = 48 pakker	
	m2	114,24 m2	
	vekt	1005 kg	