



PRODUKTDATABLAD

EIK PLANK STILL, 5Gc (art.nr: 650682)

LEVERANDØR	BARLINEK S.A.		
GULVTYPE:	lamellparkett		
TRESLAG:	eik		
STAV:	planke		
SORTERING:	Land Varierende åremønstre; levende utseende med naturlige og livlige farger, fargenyanser, store sunne og sparklede kvister og sprekker kan forekomme. Små brister i tre og i reparasjoner er mulig på børstede overflater.		
OVERFLATEBEHANDLING:	UV mattlakk, brunfarget og børstet; Gulvet overflatebehandles med 6 lag: 1 lag grunning, 3 lag grunnlakk, 2 lag overflatelakk. Hvert lag herdes med UV-stråling.		
KANTFASING:	JA - 2-sidig, på lengden		
HARDHET:	3,7 Brinell		
LAKKENS SLITESTYRKE:	> 3000 runder (Taber-test med fallende sand, norm: EN-14354); klasse WR1		
LEGGING:	Klikkgulv, limfri legging; gulvet kan også limes til undergulvet. Sammenføyning: Barclick og 5Gc Barlock på kortsiden. Leggeanvisning finnes i hver pakke.		
			
GULVVARME:	Gulvet kan monteres på gulvvarmesystem (se anvisningen). Dette gjelder både elektrisk og vannbåren gulvvarme.		
OPPBYGNING:	Parketten er oppbygd av 3 lag ekte tre: overflatesjikt – hardtre, mellomsjikt – tverrgående myktre, bunnsjikt – langsgående myktre.		
GARANTITID:	30 år		
SLIPING:	Slitelaget kan slipes 2–3 ganger avhengig av gulvets slitasje og mulige skader. Arbeidet bør utføres av en fagperson. OBS! Gulvet er ikke gjennomfarget.		
DIMENSJONER (EN PLANKE)			
	lengde	2200 mm (toleranse: +/- 0,1 %)	
	bredde	207 mm (toleranse: ± 0,2 mm)	
	tykkelse	14 mm (tillatt teglavstand, dvs. nivåforskjell mellom to sammenlagte planker: ≤ 0,2 mm)	
	slitesjiktets tykkelse	3,2 mm	
FORPAKNING			
pakke	dimensjoner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm	
	antall planker	7 stk. 2200 mm eller 6 stk. 2200 mm + 2 stk. 1092 mm eller 6 stk. 2200 mm + 1 stk. 2172 mm	
	m2	3,18 m2	
	vekt	26,2 kg	
	pall	dimensjoner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm
	antall pakker	5 x 8 = 40 pakker	
	m2	127,2 m2	
	vekt	1 052 kg	