



VINDUSKITT SYNTETISKT

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBEKRIVELSE

Plastisk, linoljebasert, overmalbar vinduskitt

BRUKSOMRÅDE

For kitting av vanlige vindusglass, isolerglass, drivhus og til reparasjoner av eksisterende kittfalsler. God vedheft til tre, glass og metall. Overmalbar med oljebaserte malinger.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Kittfalsen skal være ren og fri for løse partikler og evt. gammelt kitt. Nytt trevirket grunnes med maling. 2.Kittet påføres i falsen og slettes til med egnet verktøy dyppet i vann. Kan overmales etter ca 2 uker. Mal 1-2 mm. inn på glasset.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For mer informasjon se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Egenskaper før påføring:	
Konsistens:	Myk, smidig ,lett bearbeidelig masse.
Egenvekt:	2,1
Arbeidstemperatur:	+ 5°C til + 30°C
Brannfarlig:	Nei
Lagring:	1 år i ubrutt forpakning
Forpakning:	250 ml. boks og 0,3 ltr. patron..
Farge:	Natur .
Egenskaper etter påføring:	
Rengjøringsmiddel:	Fjernes med Bostik limvask eller White Spirit.
Klebefri overflate:	1-2 døgn avhengig av temperaturen
Overmalbar:	Kittet kan overmales etter 2-3 uker, avhengig av temperaturen
Aldringsbestandighet:	Meget god.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

