

# Downlightsett MD-315, LED, 230V, Hvit, IP44

Artikkel: 9974377

**MALMBERGS**



## Produktinformasjon

Settet består av 3 stk downlights, 3 stk skjøtekabler 1,5 m, 1 stk forgreningsboks 3-veis og 1 stk dimbar driver. For innfelt montasje eller utenpåliggende med hjelp av distansering. kan også monteres i apparatboks. LED-dioder fra SHARP! Dimbar. S-merket. Dobbeltisolert.

Lysreguleres med bakkantstyrt transistordimmer (RC). Armaturene er godkjent for montering mot normalt brennbart materiale og direkte mot isolasjon.

## Spesifikasjoner

Mål (ØxH)	80x22 mm
Diameter	80 mm
For hull	60 mm
Energieffektivitetsklasse	A++-A
Spenning	230V
Kapslingsklasse	IP44, innfelt. IP21, utenpåliggende
Fargetoleranse	3 SDCM
Fargegjengivelse	Ra82
Sprednings vinkel	80°
Innbyggingdybde	18 mm. Inkl. frontringer
Farge temperatur	2700K
Lysstyrke	3x150cd

# Downlightsett MD-3 I5, LED, 230V, Hvit, IP44

Artikkel: 9974377

**MALMBERGS**

Lysfluks	3x255lm
Effekt	13W
Farge	Hvit