
BUTINOX INTERIØR HEFTGRUNN FOR VEGG OG PANEL

Produkttype:


Butinox Interiør Heftgrunn for vegg og panel er en matt, vanntynnbar og luktsvak hvit akrylgrunning for innendørs bruk. Produktet har god vedheft til de fleste underlag.

Bruksområder:

Butinox Interiør Heftgrunn for vegg og panel anbefales på underlag som; tidligere malte, blanke flater, panel, tapet, bygningsplater, harde plaster og keramiske fliser i tørre rom. Gjør prøveoppstrøk på fliser og plast for å kontrollere hefteevnen. Kan overmales med akryl- og alkydmaling.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget må være fast, rent og tørt. Flatene vaskes med Butinox Husvask eller TreStjerner Gulvrens og mattslipes med slipepapir. Kvister isoleres med kvistlakk.
Bruksmåte:	Røres om før bruk. Kan brukes som første strøk på voksholdige sponplater og vinyl.
Påføringsmetode:	Pensel, rull el. sprøyte.
Anbefalt forbruk:	8–10 m ² /litr. pr. strøk.
Viskositet:	110 K.U. 150 cP
Litervekt:	Ca. 1,44
Volumtørrestoff (i %):	Ca. 36
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Berøringstørr: 0,5 timer Overmalbar: 2 timer
Glans (v/ 60 °):	Matt (ca. 4)
Tynning/rengjøring:	Vann
Emballasje/baser:	0,75, 3 og 10 ltr. Tilnærmet A-base
Avfallshåndtering:	Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.
Anmerkninger:	Lagres og fraktes frostfritt. Underlag og luftens temperatur må være minst +10 °C ved bruk. Ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Produktet kan fargebrekkes som A-base til tilnærmet farge over Butinox Color System.
Ytterligere informasjon:	Se HMS Datablad for produktet. EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 90 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 90 g/l VOC.



- Velegnet til innendørs bruk
- Begrenset innhold av farlige stoffer
- Lavt innhold av løsemidler

Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

Revisjonsdato:

10.07.2013