

Durofoam[®]

An extruded lightweight polymer based on a medium-density polymer blend

Extrudiertes leichtes Polymer auf der Grundlage einer Polymermischung mittlerer Dichte

Polymère extrudé à base de polystyrène de moyenne densité

Geëxtrudeerde lichtgewicht polymermix op basis van een hoogkwalitatieve middendensiteitspolystyreen

Un polímero ligero extruido basado en una mezcla de poliestireno de densidad media

PRODUCT ADVANTAGES PRODUKTVORTEILE AVANTAGES PRODUITS PRODUCTVOORDELEN VENTAJAS DEL PRODUCTO



Sharp edges for an optimal design
Konturenscharfe Kanten für ein optimales Design
Profils à lignes saillants pour une conception optimale
Randscherpe lijnen voor een optimaal design
Líneas afiladas para un diseño óptimo



Ease of cutting and installation
Einfach zu versägen und zu installieren
Facile à recouper et à installer
Makkelijk te verzagen en te installeren
Fácil de cortar y de instalar



Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion
Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbbehaftung
Avec primer, pour une surface lisse et terne et une bonne adhérence de peinture
Gepriemd, voor een glad en mat oppervlakte met goede verhechting
Productos preparados para pintar, para una superficie suave y mate y una mejor adhesión de la pintura



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting
Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid
Acabado fácil con una pintura de calidad; resistente a los rayos UV tras la pintura final



Only interior use, or on porous and dry surface
Nur für Innen und poröse und trockene Untergründe
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
Voor binnengebruik, op poreuze oppervlaktes en niet-vochtige ruimtes
Para aplicaciones interiores, superficies porosas y zonas no húmedas



Light weight profiles
Leichte Profile
Légèreté des profils, rigidité
Lichtgewicht profielen
Molduras ligeras



Budget friendly quality
Gutes Preis/Qualitätsverhältnis
Bon rapport prix/qualité
Goede prijs/kwaliteitverhouding
Buena relación calidad-precio

INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALLATION INSTALACIÓN



DecoFix Pro - interior installation + jointing + finishing

Use only DecoFix Pro for perfect installation and jointing and warranty
Verwende nur DecoFix Pro für eine perfekte Installation, zum verbinden von Profilen und Garantie
Utilisez DecoFix Pro pour une installation et assemblage des joints parfaite et garantie
Gebruik DecoFix Pro voor perfecte installatie en naadverbindingen en garantie
Utilice únicamente DecoFix Pro para obtener una instalación y garantía perfectas



Integrated V-fix for easy glueing
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation
V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
V-fix integrado para un encolado fácil



Remove surplus of DecoFix Pro immediately with water (or a soapsolution)
Überschüssiger DecoFix Pro sofort mit Wasser (oder Seifenlösung) entfernen
Enlevez la DecoFix Pro superflue immédiatement avec de l'eau (ou une solution à base de savon)
Verwijder overtollige DecoFix Pro onmiddellijk met water (of zeepoplossing)
Elimine DecoFix Pro con agua, antes de que se endurezca



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting
Geeignet für alle hochwertigen Beschichtungen. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid
Fácil de pintar con pintura cualitativa, para resistencia UV

ORAC DECOR® CHARACTERISTICS
 ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN
 ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES
 ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN
 CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®



Resistant to most common solvents and moisture
 Resistent gegen die meisten allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
 Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
 Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water
 Resistente a la humedad y a la mayoría de solventes



Heat resistant, max. 70°C
 Hitzebeständig bis max. 70°C
 Résistant à la chaleur, max. 70°C
 Hittebestendig tot max. 70°C
 Resistente al calor, máx. 70 °C



Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time
 Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit
 Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps
 Splijtiresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd
 Resistente a las grietas, sin deterioración, dimensiones estables



Acoustically neutral
 Akustisch neutral
 Acoustique neutre
 Akoestisch neutraal
 Acústicamente neutro



Not UV-resistant. UV-stable after final painting
 Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit
 Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV
 Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit
 No resistente a los rayos UV. Resistente a los rayos UV tras la pintura final

TECHNICAL INFO

TECHNISCHE INFO

INFORMATION TECHNIQUE

TECHNISCHE INFO


INFORMACIÓN TÉCNICA



Composition: medium density polystyrene blend
 Inhaltsstoff: medium Densitätspolystyrol
 Composition: polystyrène de moyenne densité
 Samenstelling: medium dichteitspolystyreen
 Composición: mezcla de poliestireno de densidad media



100% Recyclable
 100% Recyclable
 100% Recyclable
 100% Recycleerbaar
 100 % reciclable



Density: ±70 kg/m³
 Dichte: ±70 kg/m³
 Densité: ±70 kg/m³
 Densiteit: ±70 kg/m³
 Densidad: ±70 kg/m³




Ozone depletion factor: 0 (CFC free)
 Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)
 Facteur de dilution d'Ozone: 0 (CFC-libre)
 Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)
 Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)



Hardness: 50-65 shore A
 Härte: 50-65 shore A
 Dureté: 50-65 shore A
 Hardheid: 50-65 shore A
 Dureza: 50-65 shore A



Contains no toxic products; Free of asbestos and cyanides
 Enthält keine toxischen Stoffe; Frei von Asbest und Zyaniden
 Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante et de cyanides
 Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest en cyanides
 No contiene productos tóxicos; sin amianto ni cianuros



Thickness: 8 mm - 15 mm
 Dicke: 8 mm - 15 mm
 Epaisseur: 8 mm - 15 mm
 Dikte: 8 mm - 15 mm
 Espesor: 8-15 mm

Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%
 Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%
 Absorption d'eau (après 24h): < 0.1%
 Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%
 Absorción de agua (después de 24 horas): < 0.1%



Standard not flame retardant
 Standard nicht-feuerhemmend
 A la base non résistant au feu
 Standaard niet brandvertragend
 Estándar no resistente al fuego

Ideal temperature condition: 10 - 35°C
 Verarbeitungstemperatur: 10 - 35° C
 Température ambiante idéale 10 - 35°C
 Ideale verwerkingstemperatuur: 10 - 35°C
 Intervalo de temperatura ideal: 10-35 °C

For all ORAC Basixx products
Für alle ORAC Basixx Produkte
Pour tous les produits ORAC Basixx
Voor alle ORAC Basixx producten
Para todos los productos ORAC Basixx

MADE IN EU

nv ORAC sa
 Biekorfstraat 32, B-8400 Ostend, Belgium
 Tel: +32 59 80 32 52 - Fax: +32 59 80 28 10
 sales@oracdecor.com