

PRODUKTDATABLAD

XPS UNDERLAGSFOAM 1,6 MM – ART. NR. 13008

Generelt

Underlagsisolasjon av XPS-materiale (ekstrudert celleplast) med spesiell perforering som gjør at produktet kan brukes under gulv som legges over gulvvarme.

OBS! XPS underlagsfoam er ingen dampsperre. Ekstra dampsperre må alltid brukes når man legger parkett over et gulvvarmesystem.



Underlagsfoam jevner ut betongunderlaget. Egner seg for laminat- og tregulv som legges flytende.

Tekniske data

Mål [mm]	1.100 x 15.000 x 1,6
Toleranse på mål [mm]	– bredde: ± 2,00 – tykkelse: ± 0,25
Farge	blå
Overflate	perforert
Densitet [kg/m ³]	≥ 45
Masse [g/m ²]	75 ± 5%
Vannabsorpsjon når materialet er helt nedsenket i vann i en lang periode (28 dager) [%]	≤ 2,0
Evne til å jevne ut ujevnheter i underlaget [mm]	≤ 1,5
Varmemotstand R [m ² K/W]	0,052
Varmeledningsevne, λD, W/(m·K)	0,031
Lyddempingsklasse	PLn -14 16 ≤ ΔLw ≤ 18

Hovedegenskaper:

- ✓ Perforering: **ja**
- ✓ Spor: **ingen**
- ✓ Lengde: **15 m**
- ✓ Bredde: **1,1 m**
- ✓ Overflate totalt: **16,5 m²**
- ✓ Underlaget er spesielt beregnet på gulv som legges over gulvvarme.