

SNØFANGER

Gittergelender med 2-rørsskonsoller

Snøfangersystem for platetak og papptak.

Art.nr.: 684320
 Farge: Svart
 Lengde: 1,53 m
 effektiv konstruksjonslengde 1,46 m



7 350063 812717



Montering av stålplate (0,5 mm) eller aluminiumsplate (minst 0,8 mm) og papptak

- Mål avstanden fra tenkt plassering av gittergelender til åsen eller til neste gittergelender hvis avstanden er lenger enn 6 meter. Gå deretter inn i tabellen på side 36 og finn riktig konsollavstand.
- Marker hvor konsollene ligger.
- Ta midlertidig bort overfallet fra konsollen, og plasser det på profiltoppen for å skru fast med 10 stk. medfølgende plateskruer uten å forbore.
- På papptak med minst 6 stk. treskruer jevnt fordelt på konsollen. Konsollen er utstyrt med gummitetting, men det bør likevel brukes tettingsmasse på monteringsoverflaten.
- Monter overfallet igjen, slik at rørene kan føres inn gjennom hullene.
- Stram til bolten slik at det er vanskelig å vri rørene med hendene.
- For permanent rørskjøt kan det brukes takmase/lim i innstikksskjøten.

Montering av stålplate (0,4 mm) eller aluminiumsplate (minst 0,7 mm)

- Monter en konsoll på hver plateskjøt (forbor i dobbelplate, 3,5 mm) og monter minst én konsoll derimellom (på en meters plate blir konsollavstanden 500 mm).
- Ved skruing gjennom dobbelplate trekkes skruen ut og strammes igjen til platene er samme.
- Ellers foregår monteringen som ovenfor.

Komplette pakker med gelendergitter inneholder tre konsoller, fire rør for lengdene 2,33 m og skruer.

Anbefalt antall lange/korte pakker.

Les av anbefalt konsollavstand i tabellen og se nedenfor hvilken kombinasjon av pakker som gir den ønskede lengden, ut fra konsollavstand.

Konsollavstand 900 mm: Bruk bare lange pakker.

Konsollavstand 750 mm til mindre enn 9 meter lengde: Bruk bare lange pakker.

Konsollavstand 750 mm til lengde på mer enn 9 meter: Bruk lange pakker, men minst en eller hver tiende må være kort.

Konsollavstand 600 mm: Bruk annenhver lang og kort pakke.

Konsollavstand 500 mm: bruk bare korte pakker.

Ved konsollavstand under 500 mm må du bestille ekstra konsoller.

Korte deler over dører og porter, maks konsollavstand 0,6 mm og minst tre konsoller.

Merk at systemet ikke er beregnet for tilkobling av livline!

Tabell för anbefalt konsollavstånd.

6 meter snøsamlende overflate ovenfor tenkt plassering.

Snøsone		1 - 1,5.	2 - 2,5.	3 - 3,5.	4,5.	5,5.
Takhelling	37 - 45°	900	750	450	450	300
"	30 - 36°	900	900	600	450	450
"	0 - 29°	900	900	900	900	900

Konsollavstand i mm.

5 meter snøsamlende overflate ovenfor tenkt plassering.

Snøsone		1 - 1,5.	2 - 2,5.	3 - 3,5.	4,5.	5,5.
Takhelling	37 - 45°	900	900	600	450	450
"	30 - 36°	900	900	750	600	450
"	0 - 29°	900	900	900	900	900

Konsollavstand i mm.

4 meter snøsamlende overflate ovenfor tenkt plassering.

Snøsone		1 - 1,5.	2 - 2,5.	3 - 3,5.	4,5.	5,5.
Takhelling	37 - 45°	900	900	750	600	450
"	30 - 36°	900	900	900	750	600
"	0 - 29°	900	900	900	900	900

Konsollavstand i mm.

3 meter snøsamlende overflate ovenfor tenkt plassering.

Snøsone		1 - 1,5.	2 - 2,5.	3 - 3,5.	4,5.	5,5.
Takhelling	37 - 45°	900	900	900	750	600
"	30 - 36°	900	900	900	900	750
"	0 - 29°	900	900	900	900	900

Konsollavstand i mm.

Når takets snøsamlende overflate ovenfor gittergelennderet overstiger 6 meter, skal flere rader med gittergelennder monteres jevnt fordelt på takoverflaten. Utregningen er basert på middels friksjonsfaktor.

MONTERING