

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MIDUN Takfärg 3 Ekonomi vit

Trykingsdato: 29.04.2013

Produktkode: C051058

Side 1 av 4

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket**1.1. Produktidentifikator**

MIDUN Takfärg 3 Ekonomi vit

Forkortelse: 1720

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes**Bruk av stoffet/stoffblandingen**

vannbasert maling

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Selskap: Byggmax AB
Gate: Armégatan 40
Sted: S-171 71 Solna
Telefon: 0771-890089 (Sweden) 85 449
977 (Norway) 0800-123 232
(Finland)
E-post: info@byggmax.se
Internet: www.byggmax.com

1.4. Nødtelefon: GBK Gefahrgutbüro GmbH, Nødnummer +49(0)6132-84463**SEKSJON 2: Viktigste faremomenter****2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen**

Ingen farlig tilberedning ifølge EU-direktiv 1999/45/EU.

2.2. Merkelementer**Ytterligere råd**

I henhold til EU-direktiv/farestoffer VI er produktet ikke merkepliktig.

SEKSJON 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering**3.2. Blandinger****Kjemisk karakteristikk**

vandig forberedelse

Formel: 3020415

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelt råd**

Tilsølte klær må fjernes straks.
Ta kontakt med lege ved uvelhet.

Ved innånding

Etter innånding av damper bring den berørte ut i frisk luft.
Ved besvær sørg for legebehandling.

Ved hudkontakt

Huden vaskes av omgående med rikelig med vann og såpe.
Ved fortsatt hudirritasjon, kontakt lege.

Ved øyekontakt

Hold omgående øyelokkene åpne og skyll i minst 15 minutter med rent, rennende vann.
Ved fortsatt irritasjon av øynene, rådspør øyenlege.

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MIDUN Takfärg 3 Ekonomi vit

Trykkingsdato: 29.04.2013

Produktkode: C051058

Side 2 av 4

Ved svelging

Drick rikelig med vann.
Ta kontakt med lege ved uvelhet.

SEKSJON 5: Tiltak ved brannslukking**5.1. Slukkemidler****Passende brannslukningsmiddel**

Produktet i seg selv brenner ikke.
Brannslukningstiltakene må tilpasses brannen i omgivelsene.

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Kullmonoksid og kulldioksid.

5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn

Benytt luft-uavhengig åndedrettsbeskyttelses-apparat.

Ytterligere råd

Kjøp risiko utsatte beholdere med vannsprutestråle.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp**6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer**

Bruk åndedrettsvern ved damputvikling.
Unngå kontakt med øynene, huden og klær.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Må ikke tømmes i kloakkrør/overflatevann/grunnvann.

6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensning

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (f.eks. sand, silikagel, syrebindemiddel, universalbindemiddel).
Ta opp med spade og bring stoffet til avfallsbehandling i egnede beholdere .

SEKSJON 7: Håndtering og oppbevaring**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkert håndteringsråd**

Hold beholderen tett tillukket.
Unngå berøring med øynene og huden.
Må bare brukes i godt ventilerte lokaler.

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse

Ingen spesielle brannvernetiltak nødvendig.

7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet**Krav til lagringsområder og containere**

Emballasjen skal holdes tett tillukket og oppbevares på et tørt, godt luftet og kjølig sted.

Ytterligere informasjon om lagringsforhold

Oppbevares adskilt fra næringsmidler, nytelsesmidler og dyrefor.

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse**8.1. Kontrollparametere****8.2. Eksponeringskontroll****Begrensning av eksponering på arbeidsplassen**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesiell i lukkede rom.

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MIDUN Takfärg 3 Ekonomi vit

Trykkingsdato: 29.04.2013

Produktkode: C051058

Side 3 av 4

Beskyttelse og hygienetiltak

Unngå berøring med øynene og huden.
Vask hendene før pauser og umiddelbart etter håndtering av produktet.
Det må ikke spises, drikkes og røykes under arbeidet.
Tilsølte, våte klær må fjernes straks.

Åndedrettsvern

Vanligvis er personlig åndedrettsvern ikke nødvendig.

Håndvern

Oppgaver til hanskematerial [Art/type, tykkelse, penetrasjonstid/bruksvarighet, befukningsstyrke]:
Butylkautsjuk, 0,7 mm, 480min., 60min, f.eks. vernehansker <Butoject> der Firma www.kcl.de.
Denne anbefalingen er utelukkende basert på kjemisk kompatibilitet og på testen i henhold til EN 374 under laboratorieforhold.

Øyevern

Vernebriller med sidebeskyttelse.

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:	Høyviskøs
Farge:	Forskjellige nyanser
Lukt:	Karakteristisk

Testnorm

pH:	8-9	DIN 19268
-----	-----	-----------

Tilstandsendringer

Flammepunkt:	(i.a. - ikke anvendbar, i.t. - ikke testet).
Damptrykk: (ved 20 °C)	ca. 23 hPa
Tetthet (ved 20 °C):	1,57-1,62 g/cm ³
Løselighet i vann:	Fullstendig blandbar
Dynamisk viskositet: (ved 20 °C)	20000-35000 mPa·s Brookfield

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.4. Forhold som skal unngås

Må ikke overopphetes for å unngå termisk nedbryting.

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Karbonoksid, karbondioksid

Andre opplysninger

Ingen nedbrytning ved bruk i henhold til bestemmelsene.

SEKSJON 11: Opplysninger om helsefare

11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger

Empiriske data vedrørende virkningen på mennesker

En kjenner ikke til eller forventer helseskade ved fagmessig behandling og forutsatt at generelt gjeldende hygieneforskrifter overholdes.

SEKSJON 12: Miljøopplysninger

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MIDUN Takfärg 3 Ekonomi vit

Trykkingsdato: 29.04.2013

Produktkode: C051058

Side 4 av 4

Andre opplysninger

Ved formålsbestemt omgang er ingen påvirkning av miljøet kjent eller å forvente.
Må ikke slippes ut til kloakksystem og overflatevann.
Noe fare for vannet

SEKSJON 13: Fjerning av kjemikalieavfall**13.1. Metoder for behandling av avfall****Avfallsbehandling**

Gjenvinning (recycling) er å foretrekke fremfor avfallsbehandling.
Kan forbrennes under hensyntagende til myndighetenes forskrifter på stedet.

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter

080120 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker; andre vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker enn dem nevnt i 08 01 19

Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel

Bring tomme beholdere bort til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsbehandling.

SEKSJON 14: Opplysninger om transport**Andre opplysninger**

Ikke farlig gods i betydning av forskriften.

SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter**15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen****EU-forskrifter**

1999/13/EF (VOC): 2004/42/EG A/a 30 g/l (2010) < 1 g/l (30) VOC.

Ytterlinge henvisninger

Directive 2004/42/EG: konform
1907/2006/EG REACH: konform

Nasjonal forskrifter

Vannforurensende-klasse (D): 1 - noe fare for vannet

SEKSJON 16: Andre opplysninger**Utfyllende opplysninger**

Opplysningene under posisjon 4 til 8 og 10 til 12 refererer delvis ikke til bruk og forskriftsmessig anvendelse av produktet (se Bruks-/Produktinformasjon), men til frigjøring av større mengder ved uhell og uregelmessigheter.
Opplysningene beskriver utelukkende sikkerhetskravene for produktet/produktene og er basert på våre erkjennelser pr. idag.
Leveringsspesifikasjonen finner du på de respektive produkt-henvisningsarkene.
De utgjør ingen garanti av egenskaper for det beskrevne produktet/ de beskrevne produktene som definert i garantiforskriftene i henhold til lovgivningen.
(i.a. - ikke anvendbar, i.t. - ikke testet).

* (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz und dem europ. Ausland)

(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørens produktdatablad.)