



PRODUKTDATABLAD

EIK PLANK HVIT 130 MM KORT, 5Gc (art. nr: 134104)

LEVERANDØR:	BARLINEK S.A.																
GULVTYPE:	lamellparkett																
TRESORT:	eik																
STAV:	plank																
SORTERING:	Various / Rustic Varierende korning; levende utseende med naturlige og livlige farger, fargenyanser; større ødelagte og sparklede kvister kan forekomme. Små brister i tre, samt i legg er mulig på børstede overflater.																
OVERFLATEBEHANDLING:	UV mattlakkert, hvitlasert og børstet; Gulvet overflatebehandles med 6 lag: 1 lag grunning, 3 lag grunningslakk, 2 lag overflatelakk. Hvert lag herdes med UV-stråling.																
KANTFASING:	Ja, langs alle fire kanter																
HARDHET:	3,7 Brinell																
LAKKENS SLITESTYRKE:	> 3000 omdreininger (Taber-test med fallende sand, norm: EN-14354); klasse WR1																
LEGGING:	Klikkgulv, limfri legging; gulvet kan også limes til undergulvet. Fug: Barclick, samt 5Gc Barlock på kortsiden. Leggeanvisning følger i hver pakke.																
																	
GULVVARME:	Gulvet kan monteres på gulvvarmesystem (se anvisningen). Det gjelder både elektrisk og vannbåren gulvvarme.																
OPPBYGGING:	Parketten er bygget opp av 3 lag ekte tre: overflate – hardtre, mellomskikt – gjennomgående myktre, bunnskikt – langsgående myktre.																
GARANTITID:	20 år																
SLIPING:	Sliteskiktet kan slipes 1-2 ganger avhengig av gulvets slitasje og mulige skader. Arbeidet bør utføres av fagmann. OBS! Gulvet er ikke gjennomfarget.																
DIMENSJONER (ET GULVBORD)	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">lengde</td> <td>1092 mm (toleranse: et bord i bunten kan være 20 mm kortere eller 2 bord kan være 10 mm kortere; det påvirker ikke pakningsinnholdet)</td> </tr> <tr> <td>bredde</td> <td>130 mm (toleranse: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>tykkelse</td> <td>14 mm tillatt fugesprang, dvs. nivåforskjell mellom to sammenlagte bredder: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>sliteskiktets tykkelse</td> <td>2,5 mm</td> </tr> </table>	lengde	1092 mm (toleranse: et bord i bunten kan være 20 mm kortere eller 2 bord kan være 10 mm kortere; det påvirker ikke pakningsinnholdet)	bredde	130 mm (toleranse: ± 0,2 mm)	tykkelse	14 mm tillatt fugesprang, dvs. nivåforskjell mellom to sammenlagte bredder: ≤ 0,2 mm)	sliteskiktets tykkelse	2,5 mm								
lengde	1092 mm (toleranse: et bord i bunten kan være 20 mm kortere eller 2 bord kan være 10 mm kortere; det påvirker ikke pakningsinnholdet)																
bredde	130 mm (toleranse: ± 0,2 mm)																
tykkelse	14 mm tillatt fugesprang, dvs. nivåforskjell mellom to sammenlagte bredder: ≤ 0,2 mm)																
sliteskiktets tykkelse	2,5 mm																
INNPAKNING	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">pakke</td> <td>dimensjoner (LxBxH) 1108 x 150 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>antall bord 7 stk.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m2 0,99 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vekt 8,5 kg</td> </tr> <tr> <td>pall</td> <td>dimensjoner (LxBxH) 1120 x 1080 x 790 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>antall pr pakke 7 x 7 = 49 pr pakke</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m2 48,51 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vekt 427 kg</td> </tr> </table>	pakke	dimensjoner (LxBxH) 1108 x 150 x 100 mm		antall bord 7 stk.		m2 0,99 m2		vekt 8,5 kg	pall	dimensjoner (LxBxH) 1120 x 1080 x 790 mm		antall pr pakke 7 x 7 = 49 pr pakke		m2 48,51 m2		vekt 427 kg
pakke	dimensjoner (LxBxH) 1108 x 150 x 100 mm																
	antall bord 7 stk.																
	m2 0,99 m2																
	vekt 8,5 kg																
pall	dimensjoner (LxBxH) 1120 x 1080 x 790 mm																
	antall pr pakke 7 x 7 = 49 pr pakke																
	m2 48,51 m2																
	vekt 427 kg																