

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 453/2010

LACKFÄRG V

Utgave 1.0

Revisjonsdato 19.07.2013

Utskriftsdato 19.07.2013

1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varemerke : LACKFÄRG V

1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Vannbårne belegg, Dekorativt beskyttelsesovertrekk

Anbefalte begrensninger på bruken :

1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Byggmax Norge
Enebakkveien 309
1188 Oslo
Telefon : 85 449 977
Telefaks : --
E-post adresse : info@byggmax.se
Ansvarlig/utsteder : Niklas Hamberg

1.4 Nødnummer

Nødnummer/ E-post adresse : Nødtelefonnummer Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Ikke et farlig stoff eller blanding.

2.2 Merkelementer

Særlig merking av visse preparater : Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.

2.3 Andre farer

3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EC-nr. Registrasjons nummer	Klassifisering (67/548/EØF)	Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)	Konsentrasjon [%]
2-(2-butoksyetoksy)etanol	112-34-5 203-961-6	Xi; R36	Eye Irrit. 2; H319	< 10

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 453/2010

LACKFÄRG V

Utgave 1.0

Revisjonsdato 19.07.2013

Utskriftsdato 19.07.2013

	02- 2119751533- 40-XXXX			
ammoniakk-løsning	1336-21-6 215-647-6 01- 2119488876- 14	C; R34 N; R50	Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400	< 5

For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16.

4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp.
Flytt bort fra faresone.
Førstehjelpsmannskap trenger å beskytte seg selv.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
- Ved hudkontakt : Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk en anerkjent hudrensere.
IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler.
- Ved øyekontakt : Fjern kontaktlinser.
Skyll med rikelige mengder rent vann i minst 10 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre.
Søk råd fra lege.
- Ved svelging : Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.
Skyll munnen med vann og drikk deretter mye vann.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte

- Symptomer : Ingen informasjon tilgjengelig.
- Risikoer : Ingen informasjon tilgjengelig.

4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling

- Behandling : Ingen informasjon tilgjengelig.

5. Brannslukkingstiltak

5.1 Slukkemidler

- Egnede slukkingsmidler : Ikke brennbar.
Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.
- Upassende slukkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 453/2010

LACKFÄRG V

Utgave 1.0

Revisjonsdato 19.07.2013

Utskriftsdato 19.07.2013

5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Spesielle farer ved
brannslukking : Brenning fremkaller irriterende røk.
Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

5.3 Råd for brannmenn

Særlig verneutstyr for
brannsløkkingsmannskaper. : Bruk eget verneutstyr.
Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning.

Utfyllende opplysninger : Produktet i seg selv brenner ikke.
Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.

6. Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer

Personlige forholdsregler : Unngå kontakt med huden og øynene.
Materiale kan skape glatte tilstander.
Bruk vernesko eller støvler med grove gummisåler.
Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Miljømessige forholdsregler : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
Dersom produktet forurensar elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres.
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.

6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensning

Metoder til opprydding og
rengjøring : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel,
syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Referanse til andre seksjoner

For ytterligere informasjon, se Seksjon 8 & 13 til sikkerhets databladet.

7. Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om trygg behandling : Det trenges ingen spesielle forholdsregler for teknisk beskyttelse.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.

7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Krav til lagringsområder og
containere : Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje.
For å oppnå produktkvalitet, ikke lagre i varme eller direkte sollys.
Lagre ved romtemperatur.

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 453/2010

LACKFÄRG V

Utgave 1.0

Revisjonsdato 19.07.2013

Utskriftsdato 19.07.2013

Ødelegges ved frysing.

Råd angående vanlig lagring : Holdes unna oksidasjonsmidler, sterke syrer og alkaliske materialer.

7.3 Spesielle sluttanvendelser

: Vennligst følg den tekniske informasjonen fra produsenten.

8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Komponenter	CAS-nr.	Verditype	Kontrollparametere	Oppdater	Grunnlag
propane-1,2-diol	57-55-6	TWA	25 ppm 79 mg/m ³	2007-11-28	AN 361

2-(2-butoksyetoksy)etanol	112-34-5	TWA	10 ppm 67,5 mg/m ³	2006-02-09	<** Phrase language not available: [NO] ZDAW - TD-99112 **>
Utfyllende opplysninger:	retteleiane				

2-(2-butoksyetoksy)etanol	112-34-5	STEL	15 ppm 101,2 mg/m ³	2006-02-09	<** Phrase language not available: [NO] ZDAW - TD-99112 **>
Utfyllende opplysninger:	retteleiane				

2-(2-butoksyetoksy)etanol	112-34-5	TWA	10 ppm 68 mg/m ³	2007-11-28	AN 361
---------------------------	----------	-----	--------------------------------	------------	--------

8.2 Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

- Åndedrettsvern : Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.
- Håndvern : For forlenget eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker.
- Øyevern : Vernebriller
- Hud- og kroppsvern : Vernedrakt

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 453/2010

LACKFÄRG V

Utgave 1.0

Revisjonsdato 19.07.2013

Utskriftsdato 19.07.2013

- Hygienetiltak : Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Unngå kontakt med hud og øyne.
Vaks hender før du spiser, drikker eller røyker.
Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.
- Forholdsregler for beskyttelse : Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.
- Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen**
- Generell anbefaling : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres.
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Utseende : væske
- Farge : hvit
- Lukt : karakteristisk
- Duftterskel : ikke anvendbar
- pH : ca. 8,4
- Smeltepunkt/smelteområde : ca. 0 °C
- Kokepunkt/kokeområde : ca. 100 °C
- Flammepunkt : ikke anvendbar
- Fordamping : ikke anvendbar
- Antennelighet (fast stoff, gass) : ikke fastslått
- Nedre eksplosjonsgrense : ikke anvendbar
- Øvre eksplosjonsgrense : ikke anvendbar
- Damptrykk : ca. 23 hPa
- Relativ damp tetthet : ikke anvendbar
- Relativ tetthet : ikke anvendbar
- Tetthet : ca. 1,178 g/cm³
- Vannløselighet : fullstendig blandbar
- Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : ikke fastslått
- Selvantennningstemperatur : ikke selv-brennende
- Termisk nedbrytning : ingen data tilgjengelig
- Eksplosjonsegenskaper : ikke anvendbar
- Oksidasjonsegenskaper : ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

- Strømningstid : ikke fastslått

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 453/2010

LACKFÄRG V

Utgave 1.0

Revisjonsdato 19.07.2013

Utskriftsdato 19.07.2013

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Utfyllende opplysninger: Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Beskytt mot frost.
Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

10.5 Ukompatible materialer

Stoffer som skal unngås : Uforlikelig med oksideringsmidler.
Uforlikelig med syrer og baser.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.
I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.:
Karbon monoksyd, karbon dioksyd og ubrente hydrokarboner (røyk).

11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger

Produkt

Akutt oral giftighet : > 2.000 mg/kg
Akutt toksisitet ved innånding : ingen data tilgjengelig
Akutt giftighet på hud : ingen data tilgjengelig
Hudetsing / Hudirritasjon : Ifølge EUs klassifiseringskriterier, er produktet ikke betraktet som hudirriterende.
Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon : Ifølge EUs klassifiseringskriterier, er produktet ikke betraktet som øyeirriterende.
Åndedrett- eller hudsensibilisering : ingen data tilgjengelig
Utfyllende opplysninger : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet., Informasjon gitt er basert på data angående komponentene og toksikologien til lignende produkter.

Komponenter:

2-(2-butoksyetoksy)etanol :

Akutt oral giftighet : LD50 munn: 5.660 mg/kg, rotte
Akutt giftighet på hud : LD50 hud: 4.000 mg/kg, kanin

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 453/2010

LACKFÄRG V

Utgave 1.0

Revisjonsdato 19.07.2013

Utskriftsdato 19.07.2013

12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Produkt:

Giftighet for fisk : ingen data tilgjengelig
Toksitet til dafnia og andre :
virvelløse dyr som lever i : ingen data tilgjengelig
vann

Komponenter:

ammoniakk-løsning :

M-faktor : 1

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt:

Biologisk nedbrytbarhet : ingen data tilgjengelig

12.3 Bioakkumuleringspotensial

Produkt:

Bioakkumulering : ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Produkt:

Mobilitet : ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Denne blandingen inneholder ingen stoff som anses å være svært tungt nedbrytbart, bioakkumulerende eller giftig (PBT)., Denne blandingen inneholder ingen stoff som anses å være tungt nedbrytbart eller svært bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre skadevirkninger

Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

13. Instruksjoner ved disponering

13.1 Metoder for behandling av avfall

Produkt : Materialer og all tilhørende emballasje må avhendes på en trygg måte i samsvar med kravene til lokale myndigheter. I Tyskland: Avhend beholdere med rester av flytende produkt på mottak for farlig avfall som tar imot gammel maling og emalje. Avhend tørre/herdede produktrester som byggeavfall/kommunalt avfall eller husholdningsavfall.

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 453/2010

LACKFÄRG V

Utgave 1.0

Revisjonsdato 19.07.2013

Utskriftsdato 19.07.2013

Forurenset emballasje : Kun helt tomme beholdere må leveres inn til resirkulering.

14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer

ADR

Ikke farlig gods

RID

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.2 Forsendelsesnavn

ADR

Ikke farlig gods

RID

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.3 Fraktfareklasse

ADR

Ikke farlig gods

RID

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

ADR

Ikke farlig gods

RID

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

ADR

Ikke farlig gods

RID

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.6 Spesielle forsiktighetsregler for bruker

Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 453/2010

LACKFÄRG V

Utgave 1.0

Revisjonsdato 19.07.2013

Utskriftsdato 19.07.2013

14.7 Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden

15. Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen

Vannforurensningsklasse : 1: lett vannforurensende
(Tyskland)

Produktkode for lakk og maling / Giscode : M-LW01

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten

En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke nødvendig for dette stoffet.

16. Andre opplysninger

Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i kapitler 2 og 3

R34 Etsende.
R36 Irriterer øynene.
R50 Meget giftig for vannlevende organismer.

Full tekst med H-uttelselser henvises til under seksjoner 2 og 3.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 Meget giftig for liv i vann.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

Informasjon om REACH og GHS/CLP

I henhold til våre lovfestede plikter, vil vi iverksette forordning (EF) nr. 1907/2006 2006 om registrering, vurdering, og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) og GHS i forhold til forordning nr. 1272/2008/EF om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger (CLP). Vi vil justere og oppdatere våre HMS-datablader regelmessig i samsvar med informasjonen til våre oppstrømsleverandører. Som vanlig vil vi informere dere om justeringene.

I henhold til REACH-forskriften vil vi gjerne understreke at DAW er en nedstrømsbruker og ikke vil registrere noe på vegne av vår bedrift. Vi stoler på informasjon fra leverandørene våre. Så snart ny informasjon blir tilgjengelig, blir våre HMS-datablader oppdatert med denne. Dette iverksettes avhengig av tidsfrist for registrering av de involverte stoffene i løpet av overgangsperioden fra 1. desember 2010 til 31. mai 2018.

Endring av HMS-datablader for stoffblandinger eller preparater i henhold til GHS/CLP-forskriften blir utført i en overgangsperiode frem til 1. juni 2015. Vi gjennomfører en justering av våre HMS-datablader innenfor overgangsperioden så snart ny informasjon er tilgjengelig fra våre

SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, (EF) nr. 453/2010

LACKFÄRG V

Utgave 1.0

Revisjonsdato 19.07.2013

Utskriftsdato 19.07.2013

leverandører.
