

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MIDUN Væggfärg 20 vit

Trykingsdato: 26.04.2013

Produktkode: C058149

Side 1 av 4

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket**1.1. Produktidentifikator**

MIDUN Væggfärg 20 vit

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes**1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet**

Selskap: Byggmax AB
Gate: Armégatan 40
Sted: S-171 71 Solna
Telefon: 0771-890089 (Sweden) 85 449
977 (Norway) 0800-123 232
(Finland)
E-post: info@byggmax.se
Internet: www.byggmax.com

1.4. Nødtelefon: GBK Gefahrgutbüro GmbH, Nødnummer +49(0)6132-84463**SEKSJON 2: Viktigste faremomenter****2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen**

Ingen farlig tilberedning ifølge EU-direktiv 1999/45/EU.

2.2. Merkelementer**Ytterligere råd**

I henhold til EU-direktiv/farestoffer V/ er produktet ikke merkepliktig.

SEKSJON 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering**3.2. Blandinger**

Formel: 3021905

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelt råd**

Tilsølte klær må fjernes straks.
Ta kontakt med lege ved uvelhet.

Ved innånding

Etter innånding av damper bring den berørte ut i frisk luft.
Ved besvær sørg for legebehandling.

Ved hudkontakt

Huden vaskes av omgående med rikelig med vann og såpe.
Ved fortsatt hudirritasjon, kontakt lege.

Ved øyekontakt

Hold omgående øyelokkene åpne og skyl i minst 15 minutter med rent, rennende vann.
Ved fortsatt irritasjon av øynene, rådspør øyenlege.

Ved svelging

Drikk rikelig med vann.
Ta kontakt med lege ved uvelhet.

SEKSJON 5: Tiltak ved brannslukking

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MIDUN Væggfärg 20 vit

Trykingsdato: 26.04.2013

Produktkode: C058149

Side 2 av 4

5.1. Slukkemidler

Passende brannslukningsmiddel

Produktet i seg selv brenner ikke.
Brannslukningstiltakene må tilpasses brannen i omgivelsene.

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Kullmonoksid og kulldioksid.

5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn

Benytt luft-uavhengig åndedrettsbeskyttelses-apparat.

Ytterligere råd

Kjøp risiko utsatte beholdere med vannsprutestråle.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer

Bruk åndedrettsvern ved damputvikling.
Unngå kontakt med øynene, huden og klær.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Må ikke tømmes i kloakkrør/overflatevann/grunnvann.

6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensning

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (f.eks. sand, silikagel, syrebindemiddel, universalbindemiddel).
Ta opp med spade og bring stoffet til avfallsbehandling i egnede beholdere .

SEKSJON 7: Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkert håndteringsråd

Hold beholderen tett tillukket.
Unngå berøring med øynene og huden.
Må bare brukes i godt ventilerte lokaler.

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse

Ingen spesielle brannvernetiltak nødvendig.

7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Krav til lagringsområder og containere

Emballasjen skal holdes tett tillukket og oppbevares på et tørt, godt luftet og kjølig sted.

Ytterligere informasjon om lagringsforhold

Oppbevares adskilt fra næringsmidler, nytelsesmidler og dyrefor.

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

8.2. Eksponeringskontroll

Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesiell i lukkede rom.

Beskyttelse og hygienetiltak

Unngå berøring med øynene og huden.
Vask hendene før pauser og umiddelbart etter håndtering av produktet.
Det må ikke spises, drikkes og røykes under arbeidet.
Tilsølte, våte klær må fjernes straks.

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MIDUN Væggfärg 20 vit

Trykkingsdato: 26.04.2013

Produktkode: C058149

Side 3 av 4

Åndedrettsvern

Vanligvis er personlig åndedrettsvern ikke nødvendig.

Håndvern

Oppgaver til hanskematerial [Art/type, tykkelse, penetrasjonstid/bruksvarighet, befuktningsstyrke]:
Butylkautsjuk, 0,7 mm, 480min., 60min, f.eks. vernehansker <Butoject> der Firma www.kcl.de. Denne anbefalingen er utelukkende basert på kjemisk kompatibilitet og på testen i henhold til EN 374 under laboratorieforhold.

Øyevern

Vernebriller med sidebeskyttelse.

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

Tilstandsform:	Høyviskøs
Farge:	Forskjellige nyanser
Lukt:	Karakteristisk

Testnorm

pH:	8,0-10,0
-----	----------

Tilstandsendringer

Flammepunkt:	i.a.
Damptrykk: (ved 20 °C)	ca. 23 hPa
Tetthet (ved 20 °C):	1,10-1,20 g/cm ³
Løselighet i vann:	Fullstendig blandbar
Dynamisk viskositet: (ved 20 °C)	90000-200000 mPa·s

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet**10.4. Forhold som skal unngås**

Må ikke overopphetes for å unngå termisk nedbryting.

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Karbonoksid, karbondioksid

Andre opplysninger

Ingen nedbrytning ved bruk i henhold til bestemmelsene.

SEKSJON 11: Opplysninger om helsefare**11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger****Empiriske data vedrørende virkningen på mennesker**

En kjenner ikke til eller forventer helseskade ved fagmessig behandling og forutsatt at generelt gjeldende hygieneforskrifter overholdes.

SEKSJON 12: Miljøopplysninger**Andre opplysninger**

Ved formålsbestemt omgang er ingen påvirkning av miljøet kjent eller å forvente.
Må ikke slippes ut til kloakksystem og overflatevann.
Noe fare for vannet

SEKSJON 13: Fjerning av kjemikalieavfall

Sikkerhetsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MIDUN Væggfärg 20 vit

Trykingsdato: 26.04.2013

Produktkode: C058149

Side 4 av 4

13.1. Metoder for behandling av avfall

Avfallsbehandling

Gjenvinning (recycling) er å foretrekke fremfor avfallsbehandling.
Kan forbrennes under hensyntagende til myndighetenes forskrifter på stedet.

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter

080120 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker; andre vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker enn dem nevnt i 08 01 19

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester

080120 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker; andre vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker enn dem nevnt i 08 01 19

Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel

Bring tomme beholdere bort til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsbehandling.

SEKSJON 14: Opplysninger om transport

Andre opplysninger

Ikke farlig gods i betydning av forskriften.

SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter

15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen

EU-forskrifter

1999/13/EF (VOC): 2004/42/EG A/b 100(2010) <1g/l VOC

Ytterlinge henvisninger

interior wall paints matt/satin: 2004/42/EG A/a 30(2010) <1g/l VOC
interior wall paints silk: 2004/42/EG A/b 100(2010) <1g/l VOC
exterior wall paints: 2004/42/EG A/c 40(2010) <1g/l VOC
Directive 2004/42/EG: compliant
1907/2006/EG REACH: compliant

Nasjonal forskrifter

Vannforurensende-klasse (D): 1 - noe fare for vannet

SEKSJON 16: Andre opplysninger

Utfyllende opplysninger

Opplysningene under posisjon 4 til 8 og 10 til 12 refererer delvis ikke til bruk og forskriftsmessig anvendelse av produktet (se Bruks-/Produktinformasjon), men til frigjøring av større mengder ved uhell og uregelmessigheter.
Opplysningene beskriver utelukkende sikkerhetskravene for produktet/produktene og er basert på våre erkjennelser pr. idag.
Leveringsspesifikasjonen finner du på de respektive produkt-henvisningsarkene.
De utgjør ingen garanti av egenskaper for det beskrevne produktet/ de beskrevne produktene som definert i garantiforskriftene i henhold til lovgivningen.
(i.a. - ikke anvendbar, i.t. - ikke testet).

(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørens produktdatablad.)