




## PRODUKTDATABLAD

### EK 4-STAV RUSTIC LACKAD (art. nr: 13407)

<b>LEVERANTÖR:</b>	BARLINEK S.A.		
<b>GOLVTYP:</b>	lamellparkett		
<b>TRÄSLAG:</b>	ek		
<b>STAV:</b>	4-stav 		
<b>SORTERING:</b>	Rustic varierande ådring; levande utseende med naturliga livliga färger, färgnyanser; olika längder av stavar (från 70 till 500 mm; korta stavar tillåtna också vid brädans ände); sunda och spacklade kvistar får förekomma;		
<b>YTBEHANDLING:</b>	UV lack; Golvet ytbehandlas med 7 lager: grund, akrylspackel, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager hårdas med UV-strålning.		
<b>KANTFASNING:</b>	ingen		
<b>HÅRDHET:</b>	3,7 Brinell		
<b>LACKENS SLITSTYRKA:</b>	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1		
<b>LÄGGNING:</b>	Clickgol, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick. Läggningsanvisning finns i varje paket. 		
<b>GOLVVÄRME:</b>	Golvet kan monteras på golvvärmesystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.		
<b>UPPBYGGNAD:</b>	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenkikt – längsgående mjukträ.		
<b>GARANTITID:</b>	5 år		
<b>SLIPNING:</b>	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger. Man ska ta hänsyn till golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.		
<b>DIMENSIONER (EN BRÄDA)</b>			
<b>längd</b>		2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	
<b>bredd</b>		207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	
<b>tjocklek</b>		14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	
<b>slitskiktens tjocklek</b>		2,5 mm	
<b>FÖRPACKNING</b>			
<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 226 x 100 mm	
	<b>antal brädor</b>	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	
	<b>m<sup>2</sup></b>	3,18 m <sup>2</sup>	
	<b>vikt</b>	26,2 kg	
<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1160 x 930 mm	
	<b>antal paket</b>	5 x 8 = 40 paket	
	<b>m<sup>2</sup></b>	127,2 m <sup>2</sup>	
	<b>vikt</b>	1 052 kg	