




PRODUKTDATABLAD

ASK 3-STAV COFFEE (art. nr: 13428)

LEVERANDØR:	BARLINEK S.A.		
GULVTYPE:	lamellparkett		
TRESORT:	ask		
STAV:	3-stav 		
SORTERING:	Family Varierende ådring, levende utseende med naturlige og livlige farger, fargenyanser, ulike stavlengder. Ødelagte kvister samt mellomstore og små sparklede kvister kan forekomme. Små defekter i treverket og i leggingen kan oppstå på børstede overflater.		
OVERFLATEBEHANDLING:	UV lakkert, mørklasert, børstet: Gulvet overflatebehandles med 6 lag: 1 lag grunnmaling, 3 lag grunnlakk, 2 lag overflatelakk. Hvert lag herdes med UV-stråling.		
KANTFASING:	ingen		
HARDHET:	4,0 Brinell		
LAKKENS SLITESTYRKE:	> 3000 omdreininger (Taber-test med fallende sand, norm: EN-14354); klasse WR1		
LEGGING:	Klikkgulv, limfri legging: gulvet kan også limes til undergulvet. Fuge: Barclick og 5Gs Barlock på kortsiden. Leggeanvisning medfølger hver pakning.		
			
GULVVARME:	Gulvet kan monteres på gulvvarmesystem (se leggeanvisningen). Dette gjelder både elektrisk og vannbåren gulvvarme.		
OPPBYGGING:	Parketten er oppbygd av 3 lag ekte treverk: overflatelag – hardtre, mellomlag – tverrgående mykt tre, bunnlag – langsgående mykt tre.		
GARANTITID:	20 år		
SLIPING:	Slitelaget kan slipes 2-3 ganger avhengig av gulvets slitasje og mulige skader. Arbeidet bør utføres av fagfolk. OBS! Gulvet er ikke gjennomfarget.		
DIMENSJONER (ETT BORD)			
	Lengde	2200 mm (toleranse: et bord i bunten kan være 20 mm kortere eller 2 bord kan være 10 mm kortere; dette påvirker ikke forpakkingsinnholdet)	
	Bredde	207 mm (toleranse: ± 0,2 mm)	
	Tykkelse	14 mm (tillatt fugesprang, dvs. nivåforskjell mellom to bord lagt mot hverandre: ≤ 0,2 mm)	
	Slitelagets tykkelse	3,2 mm	
FORPAKNING			
	Pakning		
	Dimensjoner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm	
	Antall bord	7 stk.	
	m2	3,18 m2	
	Vekt	26,2 kg	
	Pall		
	Dimensjoner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm	
	Antall pakninger	5 x 8 = 40 pakninger	
	m2	127,2 m2	
	Vekt	1 052 kg	