

PRESTANDADECLARATION - B06

Enligt Byggproduktförordningen EU nr 305/2011.

1. Produkttypens unika identifikationskod:

SS-EN 771-3 Mursten och murblock av betong eller lättklinkerbetong

2. Beteckning för identifikation av byggprodukten:

Lättklinker block

3. Byggproduktens avsedda användning:

Murverk för väggar, pelare och skiljemurar

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress:

Benders Sverige AB

Edsvära

535 21 Kvänum

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej relevant

6. System eller systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 2+

7. Auktoriserat kontrollorgan:

Nordcert, 1505

8. Europeisk teknisk bedömning:

Ej relevant

9. Angivna prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk spec.
<i>Dimensioner (Toleransklass D2)</i>	<i>L 590 – H 190 – B 70-340mm</i>	EN 772-16
<i>Planhet, parallellitet</i>	<i>NPD</i>	
<i>Konfiguration</i>	<i>Spår för armering</i>	SS-EN 771-3:2011 Annex C
<i>Tryckhållfasthet</i>	<i>3 N/mm², kategori 1</i>	EN 772-1
<i>Normaliserad hållfasthet</i>	<i>NPD</i>	
<i>Vidhäftningshållfasthet</i>	<i>NPD</i>	
<i>Fuktrörelse</i>	<i><0,65 mm/m</i>	EN 772-14
<i>Brandreaktion</i>	<i>Euroklass A1</i>	SS-EN 771-3:2011
<i>Vattenabsorption</i>	<i>NPD</i>	
<i>Vattenångpermabilitet</i>	<i>Tabellvärde för vattenångdiffusionskoefficient enligt EN 1745</i>	EN 1745
<i>Luftjudisolering</i>	<i>Bruttodensitet 650 ± 10 kg</i>	
<i>Termiskt motstånd</i>	<i>NPD</i>	
<i>Beständighet mot frys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Farliga ämnen</i>	<i>NPD</i>	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Benders Sverige AB

Edsvära 2013-06-18



Ove Bender

VD